



Modèle 900 - V

2430, Principale St-Paul D'Abbotsford, Qc JOE 1A0 (450) 379-5387

VERSATILE

QUELLE TÂCHE VOULEZ-VOUS ACCOMPLIR ?

À VOUS DE CHOISIR...



CHARGEUR



DÉGLACEUSE



GRATTE À NEIGE



CHARIOT ÉLÉVATEUR

Prêt en moins de 2

- Système d'attache ultra-rapide
- Plusieurs accessoires disponibles
- Aucun compromis sur la performance
- Utilisation 4 saisons



www.vtcmfg.com

FICHE TECHNIQUE VTC 900-V

Note: Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de l'appareil présenté ici.

DIMENSIONS:

Hauteur.....85" (2159mm)
Longueur.(tracteur seul).138" (3505mm)
Largeur.....50" (1270mm)
Empattement.....71" (1499mm)
Garde au Sol.....7" (254mm)
Poids en Opération.10 800 lbs (4900 kg)
Rayon de braquage int.....91" (2311mm)
Épaisseur du châssis:.....1/2" (12.7mm)
Pente admissible.....30%

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRES

Carburant:.....26 US gal. (100 L)
Hydraulique:.....19 US gal. (71 L)

MOTEUR:

Type:.....Tier 4 final
.....4 cylindre, 4 temps,
.....diesel, refroidissement liquide
Puissance:.....74 hp (55.4 kW)
.....@ 2300 rpm
Type de combustion.....Injection directe
Cylindrée220 po. cu (3,5 L)
Alternateur.....12V 120 A

TRANSMISSION:

Type:.....hydrostatique 4 roues motrices
Pompe HST :.....piston axial
Débit:.....variable, 27 gpm (102 L/min)
Pression :.....5800 psi (400 bar)
Moteur HST:piston axial
Couple:..784 lbs*po./100 psi (1.28 Nm / bar)
Différentiel:.....45% de glissement limité

*Verrouillage du différentiel avant au besoin.

Oscillation arrière.....+ / - 5 °
Capacité de charge statique:.....19800lbs
.....(9000 da N)
Capacité de charge dynamique:.....9900 lbs
.....(4500 da N)
Boite de transfert:.....réduction Planétaire
1 ière vitesse:.....07 mph (10 km/hr)
2 ième vitesse:.....16 mph (25 km/hr)

PNEUS:

Standard.....10x16.5 (sans tube), 10 plis.

*Autres modèles disponible pour différents usages
(gazon, hiver, industriel, etc...)

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Manette multifonctionnelle programmable (IQAN)
Valve de contrôle directionnelle:.....6 sections
Débit de pompe à engrenage..18 gpm (68L/min)

* Groupe "High Flow" incluant...

Pompe à piston variable:.....
.....0-28 gpm (0-106 L/min)
Contrôle du débit électrique proportionnel pour
accessoires "high Flow" et vitesse de déplacement.

FREINS ET DIRECTION:

Châssis articulé... direction assistée par orbitrol
Freins de services...essieu avant, disques dans l'huile

CABINE:

- Cabine fermée insonorisée.
- Cabine inclinable pour faciliter l'entretien.
- Siège à suspension pneumatique.
- Ceinture sécurité 2 points.
- Ceinture sécurité 3 points(en option)
- Essuie-glaces avant et arrières
- Lave-glace avant (en option arrière)
- Volant inclinable et télescopique.
- Chauffe-vent avec dégivreur ajustable pour pare-brise.
- Vitres latérales coulissantes
- Air climatisé
- Radio AM/FM/Aux.
- Klaxon et alarme sonore de recul.
- Gyrophare.
- 2 Phares avant, 2 lumières arrières avec gardes protecteurs
- 4 lumières de travail, avant et arrière.

Accessoires et outils disponibles:

Lame à neige, bras de chargeur, mat chariot élévateur tondeuse, balai, rince-trottoir, souffleur, épandeurs à sable et sel

*Autres accessoires et outils disponibles sur demande.



Brevet:
US 9,567,018
US 9,528,234
Autres brevets à venir

Equipements VTCmfg Inc.
2430 Principale St-Paul D'Abbotsford
Québec, Canada JOE 1A0
Bureau (450) 379-5387 Fax:(450-)379-5587
Info@vtcmfg.com

VTC MFG
www.vtcmfg.com